

屋内照明器具特性

品番 (品名)

L G W8 5 2 3 9 S

光源

L L D 3 0 2 0 L C E 1 × 1 7 9 5 . 0 l m

管理番号

K 0 1 8 0 4 3 7 (0) D R 1

B Z 分類

B Z 5

器具効率

4 7 %

上方光束

4 %

下方光束

4 3 %

天井
壁
床

8 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

0 %

室指数

照明率 (× 0 . 0 1)

Z C M

保守率

良 0 . 6 3

中 0 . 6

否 0 . 5 6

下方投影面積

c m ²

等価発光面積

c m ²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

1 . 2 0 H m

1 . 2 0 H m

0 . 6

2 5

1 9

1 6

1 3

2 4

1 9

1 5

1 3

2 3

1 8

1 5

1 3

2 2

1 7

1 5

1 3

1 1

0 . 8

3 0

2 4

2 0

1 7

2 9

2 3

2 0

1 7

2 7

2 2

1 9

1 7

2 5

2 2

1 9

1 7

1 5

1 . 0

3 2

2 7

2 3

2 1

3 1

2 7

2 3

2 0

3 0

2 5

2 2

2 0

2 8

2 4

2 2

1 9

1 8

1 . 2 5

3 5

3 0

2 7

2 4

3 4

3 0

2 6

2 4

3 2

2 8

2 5

2 3

3 0

2 7

2 5

2 2

2 1

1 . 5

3 7

3 3

2 9

2 6

3 6

3 2

2 9

2 6

3 4

3 0

2 8

2 5

3 2

2 9

2 7

2 5

2 3

2 . 0

4 0

3 6

3 3

3 0

3 9

3 5

3 2

3 0

3 6

3 4

3 1

2 9

3 4

3 2

3 0

2 8

2 6

2 . 5

4 1

3 8

3 5

3 3

4 0

3 7

3 5

3 2

3 8

3 6

3 3

3 1

3 6

3 4

3 2

3 1

2 9

3 . 0

4 3

4 0

3 7

3 5

4 1

3 9

3 6

3 4

3 9

3 7

3 5

3 3

3 7

3 5

3 4

3 2

3 0

4 . 0

4 4

4 2

4 0

3 8

4 3

4 1

3 9

3 7

4 1

3 9

3 7

3 6

3 9

3 7

3 6

3 5

3 3

5 . 0

4 5

4 3

4 1

4 0

4 4

4 2

4 0

3 9

4 2

4 0

3 9

3 8

4 0

3 9

3 8

3 6

3 4

7 . 0

4 6

4 5

4 3

4 2

4 5

4 4

4 2

4 1

4 3

4 2

4 1

4 0

4 1

4 0

3 9

3 8

3 6

1 0 . 0

4 7

4 6

4 5

4 4

4 6

4 5

4 4

4 3

4 4

4 3

4 2

4 2

4 2

4 2

4 2

4 1

4 0

3 8

配光曲線

ラング光束 1 0 0 0 l m

管軸に垂直 (A)

管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ラング光束 1 0 0 0 l m

8 0 l x

H = 1 . 5

H = 2

H = 2 . 5

H = 3

H = 4

H = 5

