屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB15189
光源	LLD2000CU1 x1　　566.0 lm
管理番号	K0185512(0)DR1
BZ分類	BZ4/0.7/BZ3

器具効率	88 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	88 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

保守率		下方投影面積	等価発光面積
良	0.67	cm²	cm²
中	0.63		
否	0.56		

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.28Hm	1.28Hm

室指数	照明率（X0.01）ZCM																
0.6	53	43	37	32	52	43	37	32	50	42	36	32	48	41	36	32	30
0.8	63	54	48	43	62	53	48	43	60	52	47	43	58	51	46	43	41
1.0	69	61	55	51	68	61	55	51	66	59	54	51	64	58	54	50	49
1.25	75	68	62	58	74	67	62	58	71	65	61	58	69	64	60	57	55
1.5	78	72	67	63	77	71	66	63	75	70	65	62	72	68	65	62	60
2.0	83	77	73	70	81	77	73	69	79	75	72	69	77	73	71	68	66
2.5	85	81	77	74	84	80	77	74	82	78	75	73	80	77	74	72	70
3.0	87	83	80	77	86	82	79	77	84	81	78	76	81	79	77	75	73
4.0	89	86	84	81	88	85	83	81	86	84	82	80	84	82	80	79	76
5.0	91	88	86	84	89	87	85	83	87	85	84	82	85	84	82	81	79
7.0	92	90	89	87	91	89	88	86	89	87	86	85	87	86	85	84	81
10.0	93	92	91	90	92	91	90	89	90	89	88	87	88	87	86	86	83

配光曲線
ランプ光束1000 lm



直射水平面照度
ランプ光束1000 lm



354.0
346.7

パナソニック株式会社