

屋内照明器具特性

品番 (品名)

LGB15193

光源

LLD5010LCC1 ×1 1095.0 l m

管理番号

K0190423 (0) DR 1

B Z 分類

BZ1

器具効率

95 %

上方光束

0 %

下方光束

95 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

0 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.67

中 0.63

否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0.83 H m

0.83 H m

0.6	81	75	72	69	80	75	72	69	79	74	71	69	78	74	71	69	68
0.8	86	81	78	75	85	81	78	75	84	80	77	75	83	79	77	75	74
1.0	89	85	82	80	89	85	82	79	87	84	81	79	86	83	81	79	78
1.25	92	88	86	83	91	88	85	83	90	87	84	83	88	86	84	82	81
1.5	94	91	88	86	93	90	87	86	91	89	87	85	90	88	86	84	83
2.0	96	93	91	89	95	93	91	89	93	91	90	88	92	90	89	87	86
2.5	98	95	93	92	97	95	93	91	95	93	92	90	93	92	90	89	87
3.0	98	97	95	93	97	96	94	93	96	94	93	92	94	93	92	91	89
4.0	100	98	97	95	99	97	96	95	97	95	94	94	95	94	93	92	90
5.0	100	99	98	97	99	98	97	96	97	96	95	95	95	95	94	93	91
7.0	100	100	99	98	100	99	98	98	98	97	97	96	96	96	95	95	92
10.0	102	101	100	100	100	100	99	99	98	98	98	97	97	96	96	95	93

配光曲線

ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X 10
H=1.5
H=2
H=2.5
H=3
H=4
H=5

