

屋内照明器具特性

品番 (品名)

L G B 1 5 4 9 3

光源

L L D 4 0 0 0 L C E 1 × 1 8 4 5 . 0 l m

管理番号

K 0 1 8 5 5 1 4 (0) D R 1

B Z 分類

B Z 4 / 0 . 7 / B Z 3 / 2 . 8 / B Z 2 / 4 . 5 / B Z 3
/ 6 . 0 / B Z 2

器具効率

6 7 %

上方光束

0 %

下方光束

6 7 %

反射率

天井
壁
床

8 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

0 %

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

0 %

室指数

照明率 (X 0 . 0 1)

Z C M

保守率

良

0 . 6 7

中

0 . 6 3

否

0 . 5 6

下方投影面積

c m²

等価発光面積

c m²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

1 . 2 2 H m

1 . 2 2 H m

0 . 6

4 2

3 4

2 9

2 6

4 1

3 4

2 9

2 6

3 9

3 3

2 9

2 6

3 8

3 3

2 9

2 6

0 . 8

4 9

4 3

3 8

3 5

4 8

4 2

3 8

3 5

4 7

4 1

3 7

3 4

4 5

4 0

3 7

3 4

1 . 0

5 4

4 8

4 4

4 1

5 3

4 8

4 4

4 1

5 1

4 7

4 3

4 0

5 0

4 6

4 3

4 0

1 . 2 5

5 8

5 3

4 9

4 6

5 7

5 2

4 9

4 6

5 5

5 1

4 8

4 6

5 4

5 0

4 8

4 5

1 . 5

6 1

5 6

5 2

5 0

6 0

5 5

5 2

4 9

5 8

5 4

5 1

4 9

5 6

5 3

5 1

4 9

2 . 0

6 4

6 0

5 7

5 5

6 3

5 9

5 7

5 4

6 1

5 8

5 6

5 4

6 0

5 7

5 5

5 3

2 . 5

6 6

6 3

6 0

5 8

6 5

6 2

6 0

5 8

6 3

6 1

5 9

5 7

6 1

5 9

5 8

5 6

3 . 0

6 7

6 4

6 2

6 0

6 6

6 4

6 2

6 0

6 4

6 2

6 1

5 9

6 3

6 1

6 0

5 8

4 . 0

6 8

6 6

6 5

6 3

6 8

6 6

6 4

6 3

6 6

6 4

6 3

6 2

6 4

6 3

6 2

6 1

5 . 0

6 9

6 8

6 6

6 5

6 9

6 7

6 6

6 4

6 7

6 6

6 4

6 3

6 5

6 4

6 3

6 2

7 . 0

7 0

6 9

6 8

6 7

7 0

6 8

6 7

6 6

6 8

6 7

6 6

6 5

6 6

6 6

6 5

6 4

1 0 . 0

7 1

7 0

7 0

6 9

7 0

7 0

6 9

6 8

6 9

6 8

6 7

6 7

6 7

6 7

6 6

6 4

配光曲線

ラング光束1000 lm

—— 管軸に垂直 (A)

----- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ラング光束1000 lm

8 0 lx

X

1 0

6 0

4 0

2 0

1 0

8

6

4

2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.005

0.002

0.001

0.0005

0.0002

0.0001

H = 1 . 5

H = 2

H = 2 . 5

H = 3

H = 4

H = 5

H = 6

H = 7

H = 8

H = 9

H = 10

H = 12

H = 15

H = 20

</