

屋内照明器具特性

品番 (品名)

LGB15493

光源

LLD2020CU1 ×1

468.0 lm

管理番号

K0185532 (0) DR1

BZ分類

BZ1

器具効率

90 %

上方光束

0 %

下方光束

90 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

0 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.67

中 0.63

否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.35Hm

0.35Hm

0.6

76

71

68

65

76

71

67

65

74

70

67

65

73

70

67

65

73

70

67

65

73

70

0.8

81

77

73

71

81

76

73

71

79

75

73

71

78

75

72

71

70

1.0

84

80

77

75

84

80

77

75

82

79

76

75

81

78

76

74

73

1.25

87

83

81

79

86

83

80

78

85

82

80

78

83

81

79

77

76

1.5

89

86

83

81

88

85

83

81

86

84

82

80

85

83

81

80

78

2.0

91

88

86

84

90

88

86

84

88

86

85

83

87

85

84

82

81

2.5

92

90

88

86

91

89

87

86

89

88

86

85

88

86

85

84

82

3.0

93

91

89

88

92

90

89

87

90

89

88

86

89

87

86

85

84

4.0

94

93

91

90

93

92

91

89

91

90

89

88

89

88

89

88

87

85

5.0

95

93

92

91

94

93

92

91

92

91

90

89

90

89

89

88

86

7.0

95

95

94

93

94

94

93

92

92

92

91

91

91

90

90

89

87

10.0

96

95

95

94

95

94

94

93

93

92

92

92

91

91

90

90

88

配光曲線

ランプ光束1000lm

180°

120°

90°

60°

30°

0°

180°

管軸に垂直 (A)
管軸に平行 (B)

2000

4000

6000cd

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X 100

60

40

20

0

1.5

1.0

0.5

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01