

屋内照明器具特性

品番 (品名)

LGS9505

光源

LLD5010LCC1 × 1 1095.0 l m

管理番号

K0187897 (0) DR 1

BZ分類

BZ1

器具効率

91 %

上方光束

0 %

下方光束

91 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

0 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.67

中 0.63

否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0.82 H m

0.82 H m

0.6

79

74

71

68

78

73

70

68

77

73

70

68

76

72

70

68

67

0.8

84

79

76

74

83

79

76

74

82

78

75

73

80

77

75

73

72

1.0

86

82

80

77

86

82

79

77

84

81

79

77

83

80

78

77

75

1.25

89

85

83

81

88

85

82

80

87

84

82

80

85

83

81

79

78

1.5

91

87

85

83

90

87

84

83

88

86

84

82

87

84

83

81

80

2.0

93

90

88

86

92

89

87

86

90

88

86

85

88

87

85

84

82

2.5

94

92

90

88

93

91

89

88

91

89

88

87

89

88

87

86

84

3.0

95

93

91

90

94

92

90

89

92

90

89

88

90

89

88

87

85

4.0

96

94

93

92

95

93

92

91

93

92

91

90

91

90

89

88

86

5.0

96

95

94

93

95

94

93

92

93

92

92

91

92

91

90

89

87

7.0

97

96

95

94

96

95

94

94

94

93

93

92

92

92

91

91

88

10.0

98

97

96

96

97

96

95

95

95

95

94

94

93

93

92

92

89

配光曲線

ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X 10
H=1.5
H=2
H=2.5
H=3
H=4
H=5