

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XAS5560L

光源

LLD5010LCC1 x1 1095.0 l m

管理番号

K0187897 (0) DR 1

B Z 分類

BZ1

器具効率

91 %

上方光束

0 %

下方光束

91 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

0 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.67

中 0.63

否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0.82 H m

0.82 H m

0.6	79	74	71	68	78	73	70	68	77	73	70	68	76	72	70	68	67
0.8	84	79	76	74	83	79	76	74	82	78	75	73	80	77	75	73	72
1.0	86	82	80	77	86	82	79	77	84	81	79	77	83	80	78	77	75
1.25	89	85	83	81	88	85	82	80	87	84	82	80	85	83	81	79	78
1.5	91	87	85	83	90	87	84	83	88	86	84	82	87	84	83	81	80
2.0	93	90	88	86	92	89	87	86	90	88	86	85	88	87	85	84	82
2.5	94	92	90	88	93	91	89	88	91	89	88	87	89	88	87	86	84
3.0	95	93	91	90	94	92	90	89	92	90	89	88	90	89	88	87	85
4.0	96	94	93	92	95	93	92	91	93	92	91	90	91	90	89	88	86
5.0	96	95	94	93	95	94	93	92	93	92	92	91	92	91	90	89	87
7.0	97	96	95	94	96	95	94	94	94	93	93	92	92	92	91	91	88
10.0	98	97	96	96	97	96	95	95	95	94	94	93	93	92	92	92	89

配光曲線

ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X 10
H=1.5
H=2
H=2.5
H=3
H=4
H=5

