

屋内照明器具特性

品番 (品名)

P A 4 0 1 5 0 C L N W D 4 4 0

光源

LED4000_70_1515 ×1 1515.0 l m

管理番号

K0177950 (0) DR 1

B Z 分類

B Z 2

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70 %

50 %

30 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

室指数

照明率 (X0.01) Z C M

保守率

良

0.67

中

0.63

否

0.56

下方投影面積

良

0.67

等価発光面積

中

0.63

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

1.5m

1.61 m

2.16 m

2

2.13

2.64

2.5

2.65

3.15

3

3.17

3.68

0.6

67

58

51

47

66

57

51

47

64

56

51

47

63

55

50

47

45

0.8

77

68

62

58

76

68

62

58

74

67

61

58

72

66

61

57

56

1.0

83

75

70

65

82

75

69

65

80

73

69

65

78

72

68

65

63

1.25

88

81

76

72

87

81

76

72

85

79

75

71

82

78

74

71

69

1.5

92

85

81

77

90

85

80

77

88

83

79

76

86

82

78

75

73

2.0

96

91

87

83

95

90

86

83

92

88

85

82

90

87

84

81

79

2.5

98

94

91

88

97

93

90

87

95

91

89

86

92

90

87

85

83

3.0

100

97

93

91

99

96

93

90

96

94

99

96

95

93

96

95

93

91

89

4.0

102

99

97

95

101

98

96

94

99

96

95

93

96

95

93

96

95

93

91

89

5.0

103

101

99

97

102

100

98

97

100

98

97

100

98

97

95

98

96

95

94

91

7.0

105

103

101

99

104

102

101

99

101

100

99

98

99

98

99

98

97

96

93

10.0

106

105

104

103

105

104

103

102

102

102

102

102

102

101

100

100

99

99

98

95

配光曲線

ランプ光束1000 lm

管軸に垂直 (A)

管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

80 lx

X

10

60

40

20

10

8

6

4

2

1

0.8

0.6