

屋内照明器具特性

品番 (品名)

LGB57641

光源

LDG3L/F8/C/B2 x6 300.0 lm

管理番号

K0189936 (1) DR1

BZ分類

BZ7/1.1/BZ6/3.5/BZ7/4.5/BZ6
/6.0/BZ7

器具効率

100 %

上方光束

36 %

下方光束

64 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良
中
否

0.69

0.67

0.63

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付
高さ

器具間隔最大限

横方向 (A)

縦方向 (B)

1.5m

1.42m

1.34m

2

1.79

1.72

2.5

2.16

2.13

3

2.55

2.55

0.6

48

35

27

21

44

33

26

20

38

29

23

18

33

25

20

16

12

0.8

56

44

36

30

53

41

34

28

46

37

30

25

39

32

27

23

17

1.0

62

51

42

36

58

48

40

34

51

42

36

31

43

37

31

27

21

1.25

68

57

49

43

64

54

46

41

55

47

41

36

48

41

37

32

25

1.5

72

62

54

48

68

58

51

46

59

52

46

41

51

45

40

36

28

2.0

78

69

62

56

73

65

59

53

64

58

52

48

55

50

46

42

34

2.5

81

74

67

62

77

70

64

59

67

62

57

53

58

54

50

47

37

3.0

84

77

71

66

79

73

67

63

70

65

60

56

61

57

53

50

40

4.0

88

82

77

72

82

77

73

69

73

69

65

62

64

60

57

55

44

5.0

90

85

80

76

85

80

76

73

75

71

68

65

66

63

60

58

47

7.0

92

88

85

82

87

84

81

78

77

75

72

70

68

66

64

62

50

10.0

94

91

89

86

89

87

84

82

80

77

75

73

70

69

67

65

53

配光曲線

ラング光束1000 lm

管軸に垂直 (A)

管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ラング光束1000 lm

