# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | LGB16807 |
| 光源 | LDG3L/F8/C/B2 x1　　300.0 lm |
| 管理番号 | K0189938(1)DR1 |
| BZ分類 | BZ7/0.7/BZ6/3.5/BZ7/4.5/BZ6/6.0/BZ7 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 器具効率 | 75 % | 反射率 | 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % |
| 上方光束 | 11 % | | 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| 下方光束 | 64 % | | 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % |
| | | 室指数 | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM |
| 保守率 | 良 0.67 | 0.6 | 37 | 27 | 21 | 17 | 36 | 26 | 20 | 16 | 33 | 25 | 19 | 16 | 30 | 23 | 18 | 15 | 13 |
| | 中 0.63 | 0.8 | 44 | 34 | 28 | 23 | 42 | 33 | 27 | 22 | 38 | 31 | 25 | 21 | 35 | 29 | 24 | 20 | 18 |
| | 否 0.56 | 1.0 | 49 | 39 | 33 | 28 | 46 | 38 | 32 | 27 | 43 | 35 | 30 | 26 | 39 | 33 | 28 | 25 | 21 |
| 下方投影面積 | cm² | 1.25 | 53 | 44 | 38 | 33 | 51 | 43 | 37 | 32 | 47 | 40 | 35 | 30 | 43 | 37 | 33 | 29 | 26 |
| | | 1.5 | 56 | 48 | 42 | 37 | 54 | 46 | 41 | 36 | 49 | 43 | 38 | 34 | 45 | 40 | 36 | 32 | 29 |
| 等価発光面積 | cm² | 2.0 | 60 | 53 | 48 | 43 | 58 | 52 | 46 | 42 | 54 | 48 | 44 | 40 | 49 | 45 | 41 | 38 | 34 |
| | | 2.5 | 63 | 57 | 52 | 47 | 61 | 55 | 50 | 46 | 56 | 52 | 47 | 44 | 52 | 48 | 45 | 42 | 37 |
| | | 3.0 | 65 | 60 | 55 | 51 | 63 | 58 | 53 | 49 | 58 | 54 | 50 | 47 | 54 | 51 | 47 | 45 | 40 |
| | | 4.0 | 68 | 63 | 59 | 55 | 66 | 61 | 57 | 54 | 61 | 57 | 54 | 51 | 57 | 54 | 51 | 49 | 44 |
| | | 5.0 | 70 | 66 | 62 | 59 | 67 | 64 | 60 | 57 | 63 | 60 | 57 | 54 | 59 | 56 | 54 | 51 | 47 |
| | | 7.0 | 72 | 69 | 66 | 63 | 69 | 67 | 64 | 61 | 65 | 63 | 60 | 58 | 61 | 59 | 57 | 55 | 50 |
| | | 10.0 | 74 | 71 | 69 | 66 | 71 | 69 | 67 | 65 | 67 | 65 | 63 | 61 | 63 | 61 | 60 | 58 | 53 |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 器具間隔最大限 縦方向（B） |
|---|---|---|
| Hm | 0.81Hm | 0.81Hm |
| | | |
| | | |
| | | |

配光曲線
ランプ光束1000 lm




直射水平面照度
ランプ光束1000 lm






パナソニック株式会社