

屋内照明器具特性

品番 (品名)

L G W8 5 2 2 1 Y

光源

L L D 2 0 2 0 L C E 1 × 1 4 6 0 . 0 l m

管理番号

K 0 1 9 0 5 7 6 (0) D R 1

B Z 分類

B Z 1 0

器具効率

6 2 %

上方光束

3 1 %

下方光束

3 1 %

天井
壁
床

8 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

0 %

室指数

照明率 (X 0 . 0 1)

Z C M

保守率

良 0 . 6 3

中 0 . 6

否 0 . 5 6

下方投影面積

c m ²

等価発光面積

c m ²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0 . 0 0 H m

1 . 7 1 H m

0 . 6

2 6

1 8

1 3

1 0

2 4

1 7

1 2

9

1 9

1 4

1 0

7

1 5

1 1

8

5

2

0 . 8

3 1

2 3

1 8

1 4

2 9

2 1

1 6

1 3

2 3

1 8

1 3

1 0

1 8

1 4

1 1

8

4

1 . 0

3 5

2 7

2 2

1 8

3 2

2 5

2 0

1 6

2 6

2 0

1 6

1 3

2 0

1 6

1 3

1 0

5

1 . 2 5

3 9

3 1

2 6

2 1

3 5

2 9

2 4

2 0

2 9

2 3

1 9

1 6

2 3

1 9

1 5

1 3

7

1 . 5

4 1

3 4

2 9

2 5

3 7

3 1

2 7

2 3

3 1

2 6

2 2

1 9

2 4

2 1

1 8

1 5

9

2 . 0

4 5

3 9

3 4

3 0

4 1

3 5

3 1

2 7

3 4

2 9

2 6

2 3

2 7

2 4

2 1

1 8

1 1

2 . 5

4 7

4 2

3 7

3 3

4 3

3 8

3 4

3 1

3 6

3 2

2 9

2 6

2 9

2 6

2 3

2 1

1 3

3 . 0

4 9

4 4

4 0

3 6

4 5

4 0

3 7

3 3

3 7

3 4

3 1

2 8

3 0

2 7

2 5

2 3

1 5

4 . 0

5 1

4 7

4 3

4 0

4 7

4 3

4 0

3 7

3 9

3 6

3 4

3 1

3 2

3 0

2 8

2 6

1 7

5 . 0

5 3

4 9

4 6

4 3

4 8

4 5

4 2

4 0

4 1

3 8

3 6

3 4

3 3

3 1

3 0

2 8

1 9

7 . 0

5 4

5 2

4 9

4 7

5 0

4 8

4 5

4 3

4 2

4 0

3 9

3 7

3 5

3 3

3 2

3 1

2 1

1 0 . 0

5 6

5 4

5 2

5 0

5 2

5 0

4 8

4 6

4 4

4 2

4 1

3 9

3 6

3 5

3 4

3 3

2 3

配光曲線

ラング光束1000 lm

—— 管軸に垂直 (A)
- - - 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ラング光束1000 lm

8 0 lx

6 0

4 0

2 0

1 0

8

6

4

2

1

0.5

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.005

0.002

0.001

0.0005

0.0002

0.0001

0.00005

0.00002

0.00001

0.000005

0.000002

0.000001

H = 1 . 5

H = 2

H = 2 . 5

H = 3

H = 4

H = 5

H = 6

H = 7

H = 8

H = 9

H = 10

H = 11

H = 12

H = 13

H = 14

H = 15