

屋内照明器具特性

品番 (品名)

LGB15367Z

光源

LDA4L-H-E17/S/4 ×1 440.0 lm

管理番号

K0151734 (0) DB 1

BZ分類

BZ5

器具効率

98 %

上方光束

9 %

下方光束

89 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01) ZCM

保守率

良 0.67
中 0.63
否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付
高さ

器具間隔最大限

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

1.25Hm

1.25Hm

0.6	55	44	36	31	54	43	36	31	50	41	34	30	47	39	33	29	27
0.8	65	54	46	41	63	53	45	40	59	50	44	39	56	48	43	38	36
1.0	71	61	53	48	69	59	52	47	65	57	51	46	61	54	49	45	42
1.25	76	67	60	54	74	65	59	53	70	62	57	52	66	60	55	51	47
1.5	80	71	64	59	78	70	63	58	73	66	61	56	69	63	59	55	51
2.0	85	78	71	66	83	76	70	65	78	72	67	63	74	69	65	61	57
2.5	88	82	76	71	86	80	75	70	81	76	72	68	77	73	69	66	62
3.0	91	85	80	75	88	83	78	74	84	79	75	72	79	76	72	69	65
4.0	94	89	85	81	91	87	83	79	87	83	80	77	82	79	77	74	69
5.0	96	91	88	84	93	89	86	83	89	85	83	80	84	82	79	77	72
7.0	98	95	92	89	95	93	90	87	91	89	86	84	87	85	83	81	76
10.0	100	97	95	93	97	95	93	91	93	91	89	88	89	87	86	84	79

配光曲線

ラング光束1000 lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ラング光束1000 lm

