屋内照明器具特性

品番（品名）	LGWC47122
光源	LLD2000MLCB1 x1　　531.0 lm
管理番号	K0176342(0)DR1
BZ分類	BZ3/0.9/BZ2/4.5/BZ3/6.0/BZ2

器具効率	62 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	62 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63	0.6		40	34	30	27	39	33	29	27	38	33	29	27	37	32	29	27	25
	中 0.6	0.8		47	41	37	34	46	40	37	34	44	40	36	34	43	39	36	34	32
	否 0.56	1.0		51	45	42	39	50	45	41	39	48	44	41	39	47	43	41	38	37
下方投影面積	cm^2	1.25		54	49	46	43	53	49	46	43	52	48	45	43	50	47	45	43	41
		1.5		56	52	49	46	55	51	49	46	54	50	48	46	52	50	47	45	44
等価発光面積	cm^2	2.0		59	56	53	51	58	55	53	50	56	54	52	50	55	53	51	49	48
		2.5		61	58	55	53	60	57	55	53	58	56	54	53	57	55	53	52	51
		3.0		62	59	57	55	61	59	57	55	59	57	56	54	58	56	55	54	52
		4.0		63	61	60	58	62	61	59	58	61	59	58	57	59	58	57	56	55
		5.0		64	62	61	60	63	62	60	59	62	60	59	58	60	59	58	58	56
		7.0		65	64	63	62	64	63	62	61	63	62	61	60	61	60	60	59	58
		10.0		66	65	64	63	65	64	63	63	63	63	62	62	62	61	61	60	59

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.17H m	1.17H m

配光曲線
ランプ光束1000 lm



直射水平面照度
ランプ光束1000 lm



314.0
314.0

パナソニック株式会社