

# 屋内照明器具特性

品番 (品名)

LGB81673

光源

LDA4L-H-E17/S/4 ×1 440.0 lm

管理番号

K0187731 (0) DB1

BZ分類

BZ5/1.1/BZ4

器具効率

61 %

上方光束

0 %

下方光束

61 %

天井  
壁  
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01) ZCM

保守率

良 0.67

中 0.63

否 0.56

下方投影面積

cm<sup>2</sup>

等価発光面積

cm<sup>2</sup>

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

1.35Hm

1.35Hm

|      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 0.6  | 34 | 26 | 22 | 18 | 33 | 26 | 21 | 18 | 32 | 25 | 21 | 18 | 30 | 25 | 21 | 18 | 17 |
| 0.8  | 40 | 33 | 29 | 25 | 39 | 33 | 28 | 25 | 38 | 32 | 28 | 25 | 36 | 31 | 28 | 25 | 23 |
| 1.0  | 45 | 38 | 34 | 30 | 44 | 38 | 33 | 30 | 42 | 37 | 33 | 30 | 40 | 36 | 32 | 30 | 28 |
| 1.25 | 49 | 43 | 39 | 35 | 48 | 42 | 38 | 35 | 46 | 41 | 38 | 35 | 44 | 40 | 37 | 34 | 33 |
| 1.5  | 51 | 46 | 42 | 39 | 50 | 46 | 42 | 39 | 49 | 44 | 41 | 38 | 47 | 43 | 40 | 38 | 37 |
| 2.0  | 55 | 51 | 47 | 44 | 54 | 50 | 47 | 44 | 52 | 49 | 46 | 44 | 50 | 48 | 45 | 43 | 42 |
| 2.5  | 57 | 54 | 51 | 48 | 56 | 53 | 50 | 48 | 54 | 52 | 49 | 47 | 53 | 50 | 48 | 47 | 45 |
| 3.0  | 59 | 55 | 53 | 51 | 58 | 55 | 52 | 50 | 56 | 54 | 51 | 50 | 54 | 52 | 51 | 49 | 47 |
| 4.0  | 60 | 58 | 56 | 54 | 59 | 57 | 55 | 54 | 58 | 56 | 54 | 53 | 56 | 55 | 53 | 52 | 50 |
| 5.0  | 61 | 59 | 58 | 56 | 61 | 59 | 57 | 56 | 59 | 57 | 56 | 55 | 57 | 56 | 55 | 54 | 52 |
| 7.0  | 63 | 61 | 60 | 59 | 62 | 61 | 59 | 58 | 60 | 59 | 58 | 57 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 |
| 10.0 | 64 | 63 | 62 | 61 | 63 | 62 | 61 | 60 | 61 | 60 | 60 | 59 | 60 | 59 | 59 | 58 | 56 |

配光曲線

ラング光束1000 lm

管軸に垂直 (A)  
管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ラング光束1000 lm

