

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XLGE532BHF

光源

LDA4L-H-E17/S/4 ×1

440.0lm

管理番号

K0158843(0)DB1

BZ分類

BZ10

器具効率

28%

上方光束

15%

下方光束

13%

天井
壁
床

80%

70%

50%

30%

0%

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.63
中 0.6
否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.00Hm

0.00Hm

0.6
0.8
1.0
1.25
1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
7.0
10.0

11
13
15
16
18
19
20
21
22
23
24

8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

5
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17

4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15

3
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15

2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

配光曲線

ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)
---- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80lx

60lx

40lx

20lx

10lx

8lx

6lx

4lx

2lx

1lx

0.5lx

0.2lx

0.1lx

0.05lx

0.02lx

0.01lx

0.005lx

0.002lx

0.001lx

0.0005lx

0.0002lx

0.0001lx

0.00005lx

0.00002lx

0.00001lx

0.000005lx

0.000002lx

0.000001lx

0.0000005lx

0.0000002lx

0.0000001lx

H=2.5

H=3.5

H=1.5

パナソニック株式会社