

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XLGE5300BF

光源

LDA4L-H-E17/S/4 ×1

440.0lm

管理番号

K0158843 (0) DB1

BZ分類

BZ10

器具効率

28 %

上方光束

15 %

下方光束

13 %

天井
壁
床

反射率

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70 50 30 10

70 50 30 10

70 50 30 10

70 50 30 10

70 50 30 10

0 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良

0.63

中

0.6

否

0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.00Hm

0.00Hm

0.6

11

8

5

4

10

7

5

3

8

5

4

2

6

4

3

2

0

0.8

13

10

7

5

12

9

7

5

10

7

5

4

7

5

4

3

1

1.0

15

11

9

7

13

10

8

6

11

8

6

5

8

6

5

4

1

1.25

16

13

11

9

15

12

10

8

12

9

8

6

9

7

6

5

2

1.5

18

14

12

10

16

13

11

9

13

11

9

7

10

8

7

6

3

2.0

19

16

14

12

17

15

13

11

14

12

10

9

11

9

8

7

4

2.5

20

18

16

14

18

16

14

13

15

13

12

10

12

10

9

8

5

3.0

21

19

17

15

19

17

15

14

16

14

13

11

12

11

10

9

5

4.0

22

20

18

17

20

19

17

16

17

15

14

13

13

12

11

10

6

5.0

23

21

20

18

21

19

18

17

17

16

15

14

14

13

12

11

7

7.0

24

22

21

20

22

21

19

18

18

17

16

15

15

14

13

13

8

10.0

24

23

22

21

22

22

21

20

19

18

17

17

15

15

14

14

9

配光曲線
ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)

---- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度
ランプ光束1000lm

80 lx

60

40

20

10

8

6

4

2

1

0.5

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.005

0.002

0.001

0.0005

0.0002

0.0001

0.00005

0.00002

0.00001

0.000005

0.000002

0.000001

0.0000005

0.0000002

0.0000001

0.00000005

0.00000002

0.00000001

H=2.5

H=3.5