

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XLGE5341S

光源

LDA4L-H-E17/S/4 x1

440.0lm

管理番号

K0158854(0)DB1

BZ分類

BZ10

器具効率

45%

上方光束

23%

下方光束

22%

反射率

天井

80%

70%

50%

30%

0%

壁

70%

50%

30%

10%

70%

50%

30%

10%

70%

50%

30%

10%

70%

50%

30%

10%

70%

50%

30%

10%

床

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良

0.63

中

0.6

否

0.56

下方投影面積

cm²

等価照光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.00Hm

0.00Hm

0.6

1.8

1.3

9

6

1.7

1.1

8

6

1.3

9

6

4

1.0

7

5

3

1

0.8

2.2

1.6

1.2

9

2.0

1.5

1.1

8

1.6

1.2

9

7

1.2

9

7

5

2

1.0

2.5

1.9

1.5

1.2

2.2

1.7

1.4

1.1

1.8

1.4

1.1

9

1.4

1.1

8

7

3

4

1.25

2.7

2.2

1.8

1.4

2.4

2.0

1.6

1.3

2.0

1.6

1.3

1.1

1.5

1.2

1.0

8

4

1.5

2.9

2.4

2.0

1.7

2.6

2.2

1.8

1.5

2.1

1.8

1.5

1.3

1.7

1.4

1.2

1.0

5

2.0

3.2

2.7

2.3

2.0

2.9

2.5

2.1

1.9

2.3

2.0

1.8

1.5

1.8

1.6

1.4

1.2

7

2.5

3.3

2.9

2.6

2.3

3.0

2.7

2.4

2.1

2.5

2.2

2.0

1.8

2.0

1.8

1.6

1.4

8

3.0

3.4

3.1

2.8

2.5

3.2

2.8

2.6

2.3

2.6

2.3

2.1

1.9

2.1

1.9

1.7

1.5

1.0

4.0

3.6

3.3

3.0

2.8

3.3

3.1

2.8

2.6

2.8

2.5

2.3

2.2

2.2

2.1

1.9

1.8

1.1

5.0

3.7

3.5

3.2

3.0

3.4

3.2

3.0

2.8

2.9

2.7

2.5

2.3

2.3

2.2

2.0

1.9

1.3

7.0

3.9

3.7

3.5

3.3

3.6

3.4

3.2

3.0

3.0

2.8

2.7

2.6

2.4

2.3

2.2

2.1

1.4

10.0

4.0

3.8

3.7

3.5

3.7

3.5

3.4

3.3

3.1

3.0

2.9

2.8

2.6

2.5

2.4

2.3

1.6

配光曲線
ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)

--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度
ランプ光束1000lm

80lx

60lx

40lx

</