

屋内照明器具特性

品番 (品名)

L G W 5 6 9 0 8 S F

光源

L D A 4 L - H - E 1 7 / S / 4 × 1 4 4 0 . 0 l m

管理番号

K 0 1 2 2 3 9 6 (0) D B 1

B Z 分類

B Z 1 0

器具効率

7 2 %

上方光束

4 4 %

下方光束

2 8 %

天井

壁

床

反射率

室指数

8 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

0 %

7 0 5 0 3 0 1 0

7 0 5 0 3 0 1 0

7 0 5 0 3 0 1 0

7 0 5 0 3 0 1 0

7 0 5 0 3 0 1 0

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

0 %

照明率 (X 0 . 0 1)

Z C M

保守率

良

0 . 6 3

中

0 . 6

否

0 . 5 6

下方投影面積

c m ²

等価発光面積

c m ²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0 . 0 0 H m

0 . 0 0 H m

0 . 6

3 1

2 2

1 6

1 2

2 7

1 9

1 4

1 1

2 1

1 5

1 1

8

1 6

1 1

8

6

2

0 . 8

3 6

2 7

2 1

1 7

3 2

2 5

1 9

1 5

2 5

1 9

1 5

1 2

1 9

1 4

1 1

9

3

1 . 0

4 0

3 2

2 6

2 1

3 6

2 9

2 3

1 9

2 8

2 3

1 8

1 5

2 1

1 7

1 4

1 1

4

1 . 2 5

4 4

3 6

3 0

2 5

4 0

3 3

2 7

2 3

3 1

2 6

2 2

1 8

2 3

1 9

1 6

1 4

6

1 . 5

4 7

4 0

3 4

2 9

4 2

3 6

3 1

2 6

3 3

2 8

2 4

2 1

2 5

2 1

1 8

1 6

7

2 . 0

5 1

4 5

3 9

3 5

4 6

4 0

3 6

3 2

3 7

3 2

2 9

2 5

2 8

2 4

2 2

1 9

1 0

2 . 5

5 4

4 8

4 3

3 9

4 9

4 4

3 9

3 5

3 9

3 5

3 2

2 9

3 0

2 7

2 4

2 2

1 2

3 . 0

5 6

5 0

4 6

4 2

5 0

4 6

4 2

3 8

4 0

3 7

3 4

3 1

3 1

2 8

2 6

2 4

1 3

4 . 0

5 8

5 4

5 0

4 7

5 3

4 9

4 6

4 3

4 3

4 0

3 7

3 5

3 3

3 1

2 9

2 7

1 5

5 . 0

6 0

5 6

5 3

5 0

5 4

5 1

4 8

4 5

4 4

4 1

3 9

3 7

3 4

3 2

3 1

2 9

1 7

7 . 0

6 2

5 9

5 6

5 4

5 6

5 4

5 1

4 9

4 6

4 4

4 2

4 0

3 6

3 4

3 3

3 2

1 9

1 0 . 0

6 3

6 1

5 9

5 7

5 8

5 6

5 4

5 2

4 7

4 6

4 4

4 3

3 7

3 6

3 5

3 4

2 1

配光曲線

ランプ光束 1 0 0 0 0 l m

—— 管軸に垂直 (A)

--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束 1 0 0 0 0 l m

8 0 lx

6 0

4 0

2 0

1 0

8

6

4

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0