

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XLGEC519HU

光源

LDA4L-H-E17/S/4 x1 440.0lm

管理番号

K0125088(1)DB1

BZ分類

BZ10

器具効率

57%

上方光束

30%

下方光束

27%

天井
壁
床

80%

70%

50%

30%

10%

室指数

照明率 (X0.01) ZCM

保守率

良 0.63
中 0.6
否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.00Hm

0.00Hm

0.6	2.4	1.6	1.2	9	2.1	1.5	1.1	8	1.7	1.2	8	6	1.3	9	6	4	1
0.8	2.8	2.1	1.6	1.2	2.5	1.9	1.4	1.1	2.0	1.5	1.2	9	1.6	1.2	9	6	2
1.0	3.1	2.4	1.9	1.5	2.8	2.2	1.8	1.4	2.3	1.8	1.4	1.1	1.7	1.4	1.1	8	4
1.25	3.5	2.8	2.3	1.9	3.1	2.5	2.1	1.7	2.5	2.0	1.7	1.4	1.9	1.6	1.3	1.1	5
1.5	3.7	3.1	2.6	2.2	3.3	2.8	2.3	2.0	2.7	2.2	1.9	1.6	2.1	1.7	1.5	1.2	6
2.0	4.0	3.5	3.0	2.6	3.6	3.1	2.7	2.4	3.0	2.6	2.2	2.0	2.3	2.0	1.8	1.5	8
2.5	4.2	3.7	3.3	3.0	3.9	3.4	3.0	2.7	3.1	2.8	2.5	2.2	2.5	2.2	2.0	1.8	10
3.0	4.4	3.9	3.5	3.2	4.0	3.6	3.3	2.9	3.3	3.0	2.7	2.4	2.6	2.3	2.1	1.9	12
4.0	4.6	4.2	3.9	3.6	4.2	3.9	3.6	3.3	3.5	3.2	3.0	2.7	2.8	2.6	2.4	2.2	14
5.0	4.7	4.4	4.1	3.8	4.3	4.1	3.8	3.5	3.6	3.4	3.1	3.0	2.9	2.7	2.5	2.4	15
7.0	4.9	4.6	4.4	4.2	4.5	4.3	4.1	3.9	3.8	3.6	3.4	3.2	3.0	2.9	2.8	2.6	17
10.0	5.0	4.8	4.7	4.5	4.7	4.5	4.3	4.1	3.9	3.7	3.6	3.5	3.2	3.1	3.0	2.8	19

配光曲線
ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度
ランプ光束1000lm

80lx

60lx

40lx

20lx

10lx

8lx

6lx

4lx

2lx

1lx

0.5lx

0.2lx

0.1lx

0.05lx

0.02lx

0.01lx

0.005lx

0.002lx

0.001lx

