

屋内照明器具特性

品番 (品名)

L G W J 8 5 1 0 1 B F

光源

LDA4 L - H - E17 / S / 4 ×1 440.0 l m

管理番号

K0128280 (0) DB 1

BZ分類

BZ5 / 0.7 / BZ4

器具効率

26 %

上方光束

0 %

下方光束

26 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01) ZCM

保守率

良 0.63

中 0.6

否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

1.20 H m

1.23 H m

0.6	15	12	10	9	15	12	10	9	14	12	10	9	14	11	10	9	8
0.8	18	15	13	11	17	15	13	11	17	14	13	11	16	14	12	11	11
1.0	20	17	15	13	19	17	15	13	18	16	15	13	18	16	14	13	13
1.25	21	19	17	15	21	18	17	15	20	18	16	15	19	18	16	15	15
1.5	22	20	18	17	22	20	18	17	21	19	18	17	20	19	18	17	16
2.0	24	22	20	19	23	22	20	19	22	21	20	19	22	21	19	19	18
2.5	25	23	22	21	24	23	21	20	23	22	21	20	23	22	21	20	19
3.0	25	24	23	22	25	24	22	22	24	23	22	21	23	22	22	21	20
4.0	26	25	24	23	26	25	24	23	25	24	23	23	24	23	23	22	22
5.0	26	26	25	24	26	25	25	24	25	25	24	23	25	24	24	23	22
7.0	27	26	26	25	27	26	25	25	26	25	25	25	25	25	25	24	23
10.0	27	27	26	26	27	27	26	26	26	26	26	25	26	25	25	25	24

配光曲線

ラング光束1000 lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ラング光束1000 lm

