

屋内照明器具特性

品番 (品名)

LGB10859

光源

LLD5010LCC1 ×1 1095.0 l m

管理番号

K0190107 (1) DR 1

BZ分類

BZ1

器具効率

93 %

上方光束

0 %

下方光束

93 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.67

中 0.63

否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0.82 H m

0.82 H m

0.6

80

75

71

69

79

74

71

69

78

74

0.8

85

80

77

75

83

79

76

74

82

78

1.0

88

84

81

79

87

84

81

79

86

83

1.25

91

87

84

82

90

87

84

82

88

85

1.5

92

89

87

85

92

89

86

84

90

87

2.0

95

92

90

88

94

91

89

88

92

89

2.5

96

94

92

90

95

93

91

90

93

90

3.0

97

95

93

92

96

94

92

91

94

91

4.0

98

96

95

94

97

95

94

93

95

92

5.0

98

97

96

95

97

96

95

94

95

93

7.0

99

98

97

97

98

97

96

95

94

93

10.0

100

99

98

99

98

98

97

96

95

94

配光曲線

ランプ光束1000 lm

—— 管軸に垂直 (A)
----- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

80 lx X 10
H=1.5
H=2
H=2.5
H=3
H=4
H=5

