屋内照明器具特性

品番（品名）	NNQ35418K
光源	LED4000_85_1000 x1　　1000.0 lm
管理番号	K0190145(1)DR1
BZ分類	BZ1

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	100 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

保守率		
	良	0.81
	中	0.77
	否	0.68

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.75Hm	0.75Hm

室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	80	73	68	65	79	72	68	65	77	72	68	65	76	71	67	65	63
0.8	87	81	77	74	86	81	77	74	85	80	76	73	83	79	76	73	72
1.0	92	86	82	79	91	86	82	79	89	85	81	79	87	84	81	79	77
1.25	95	91	87	84	94	90	87	84	92	89	86	84	91	88	85	83	82
1.5	98	93	90	88	96	93	90	87	95	91	89	87	93	90	88	86	85
2.0	100	97	94	92	99	96	94	92	97	95	93	91	95	93	92	90	88
2.5	102	99	97	95	101	99	96	95	99	97	95	94	97	95	94	93	91
3.0	103	101	99	97	102	100	98	97	100	98	97	95	98	97	95	94	92
4.0	105	103	101	100	103	102	100	99	101	100	99	98	99	98	97	96	94
5.0	105	104	103	101	104	103	102	101	102	101	100	99	100	99	98	98	95
7.0	106	105	104	103	105	104	103	103	103	102	102	101	101	100	100	99	97
10.0	107	106	106	105	106	105	105	104	104	103	103	102	102	101	101	100	98





1485.2
1485.2

パナソニック株式会社