# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | XNN5597SV |
| 光源 | LED3500_80_5385 x1　　5385.0 lm |
| 管理番号 | K0179664(0)DB1 |
| BZ分類 | BZ2/8.5/BZ1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 器具効率 | 100 % | 反射率 | 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % |
| 上方光束 | 0 % | | 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| 下方光束 | 100 % | | 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % |
| | | 室指数 | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM |
| 保守率 | 良 0.76 | 0.6 | 70 | 61 | 55 | 51 | 69 | 60 | 55 | 51 | 67 | 60 | 54 | 51 | 65 | 59 | 54 | 51 | 49 |
| | 中 0.72 | 0.8 | 79 | 71 | 66 | 61 | 78 | 71 | 65 | 61 | 76 | 69 | 65 | 61 | 74 | 68 | 64 | 61 | 59 |
| | 否 0.64 | 1.0 | 85 | 78 | 73 | 69 | 84 | 77 | 72 | 68 | 82 | 76 | 71 | 68 | 80 | 75 | 71 | 68 | 66 |
| 下方投影面積 | $cm^2$ | 1.25 | 90 | 84 | 79 | 75 | 89 | 83 | 78 | 75 | 86 | 81 | 77 | 74 | 84 | 80 | 77 | 74 | 72 |
| | | 1.5 | 93 | 87 | 83 | 79 | 92 | 87 | 82 | 79 | 89 | 85 | 81 | 79 | 87 | 84 | 80 | 78 | 76 |
| 等価発光面積 | $cm^2$ | 2.0 | 97 | 92 | 89 | 86 | 96 | 92 | 88 | 85 | 93 | 90 | 87 | 84 | 91 | 88 | 86 | 84 | 82 |
| | | 2.5 | 99 | 96 | 92 | 90 | 98 | 95 | 92 | 89 | 96 | 93 | 90 | 88 | 94 | 91 | 89 | 87 | 85 |
| | | 3.0 | 101 | 98 | 95 | 92 | 100 | 97 | 94 | 92 | 97 | 95 | 93 | 91 | 95 | 93 | 91 | 90 | 87 |
| | | 4.0 | 103 | 100 | 98 | 96 | 102 | 99 | 97 | 95 | 99 | 97 | 96 | 94 | 97 | 95 | 94 | 93 | 90 |
| | | 5.0 | 104 | 102 | 100 | 98 | 103 | 101 | 99 | 97 | 100 | 99 | 97 | 96 | 98 | 97 | 96 | 95 | 92 |
| | | 7.0 | 105 | 104 | 102 | 101 | 104 | 103 | 101 | 100 | 102 | 101 | 99 | 98 | 100 | 99 | 98 | 97 | 94 |
| | | 10.0 | 106 | 105 | 104 | 103 | 105 | 104 | 103 | 102 | 103 | 102 | 101 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 96 |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 器具間隔最大限 縦方向（B） |
|---|---|---|
| Hm | 1.29Hm | 1.29Hm |
| | | |
| | | |
| | | |

配光曲線
ランプ光束1000 lm




直射水平面照度
ランプ光束1000 lm




579.6
491.1

パナソニック株式会社