


| 投光照明器具特性 |                              |  |  |  |  |
|----------|------------------------------|--|--|--|--|
| 品名（品番）   | NTS56411B+NTS92201           |  |  |  |  |
| 光源       | LED4000_70_1145 ×1 1145.0 lm |  |  |  |  |
| 管理番号     | K0158479(0)DJ1 TF            |  |  |  |  |

|          |                     |          |                    |                     |                     |
|----------|---------------------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 狭角形           | 主ビ - ム効率 | 94.9 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                     | ビ - ム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %             | ビ - ム効率  | 48.9%              | 87.6%               | 91.8%               |
| 最大光度     | 18265<br>cd/1000 lm | ビ - ム角   | 12.4               | 22.5                | 25.3                |



# 投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS56411B+NTS92201


光源

LED4000\_70\_1145 ×1

管理番号

K0158479(0)DJ1 TF

## 累積光束曲線



## 等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm