

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XL X1 6 4 UKL

光源

LED3000_85_5150 ×1 5150.0 lm

管理番号

K0161221 (0) D 1

BZ分類

BZ4/0.7/BZ3

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

0 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良

0.81

中

0.77

否

0.68

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

1.5m

1.92 m

1.92 m

2

2.54

2.54

2.5

3.15

3.15

3

3.78

3.78

0.6

61

50

43

38

60

49

43

38

58

48

42

38

56

47

42

37

36

0.8

72

61

54

49

70

61

54

49

68

59

53

49

65

58

53

49

47

1.0

78

69

62

57

77

68

62

57

74

67

61

57

72

65

60

56

1.25

84

76

69

65

83

75

69

64

80

73

68

64

77

72

67

63

1.5

88

80

75

70

86

79

74

70

84

78

73

69

81

76

72

68

2.0

93

87

82

78

91

86

81

77

89

84

80

76

86

82

79

76

2.5

96

91

86

83

94

90

86

82

92

88

84

81

89

86

83

80

3.0

98

94

90

86

97

93

89

86

94

90

87

85

91

89

86

84

4.0

101

97

94

91

99

96

93

91

97

94

92

89

94

92

90

5.0

102

99

97

94

101

98

96

94

98

96

94

92

96

94

92

7.0

104

102

100

98

103

101

99

97

100

99

97

96

98

96

95

10.0

105

104

102

101

104

103

101

100

102

100

99

98

99

98

98

97

94

配光曲線

ラング光束1000 lm

—— 管軸に垂直 (A)
- - - 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ラング光束1000 lm

80 lx

60

40

20

10

8

6

4

2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.005

0.002

0.001

0.0005

0.0002

0.0001

0.00005

0.00002

0.00001

0.000005

0.000002

0.000001

0.0000005

0.0000002

0.0000001

0.00000005

0.00000002