非常用照明器具特性

配光曲線

ランプ光束１０００ lm



品番	LDS1-K1-LBF11(NNCF42235_		
名称			
光源	LED5000/97/435		
管理番号	K0185273(0)DR1		
光束	870lm x 1.00		
保守率	0.92		
適用品番	設計照度Eを得るための読取照度		
	E=2.0	E=1.0	E=0.5
LDS1-K1-LBF11(NNCF42235_	2.5	1.2	0.6
備考	非常点灯時の照度(30分後)		

直射水平面照度

ランプ光束１０００ lm





パナソニック株式会社

品番	LDS1-K1-LBF11(NNCF42235_		
名称			
光源	LED5000/97/435		
管理番号	K0185273(0)DR 1		
光束	870.0 lm * 1.00	備考	非常点灯時の照度 (30分後)
保守率	0.92		

非常灯配置表

器具取付高さ(m)		2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6
単体配置	A1	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9
	A'1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.0	4.1	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4
	B1	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.4
直線配置	A2	10.1	10.3	10.6	10.8	11.0	11.2	11.5	11.7	11.9	12.1	12.3	12.5	12.7	12.9	13.1	13.3
	B2	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.4	8.4	8.4	8.4
四角配置	A4	10.1	10.3	10.6	10.8	11.0	11.2	11.5	11.7	11.9	12.1	12.3	12.5	12.7	12.9	13.1	13.3
	B4	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3
壁からの距離(最大)	A0	2.5	2.6	2.7	2.8	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1
	B0	1.3	1.0	1.3	1.4	1.4	1.2	1.3	1.4	1.4	1.4	1.1	1.1	1.2	1.4	1.4	1.3

器具取付高さ(m)		3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0
単体配置	A1	7.0	7.1	7.1	7.2	7.3	7.4	7.4	7.5	7.6	8.0	8.5	8.9	9.3	9.5	9.8	9.6
	A'1	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	5.0	5.1	5.2	5.2	5.3	5.2	5.1
	B1	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.1	4.2	4.2
直線配置	A2	13.5	13.7	13.8	14.0	14.2	14.4	14.5	14.7	14.9	15.6	16.4	17.0	17.6	18.2	18.7	19.2
	B2	8.5	8.6	8.7	8.7	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.7	8.9	9.2	9.5	9.8	10.1	10.4
四角配置	A4	13.5	13.7	13.8	14.0	14.2	14.4	14.5	14.7	14.9	15.6	16.4	17.0	17.6	15.1	15.4	16.8
	B4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3	7.4	9.8	10.1	9.6
壁からの距離(最大)	A0	4.2	4.2	4.3	4.4	4.5	4.5	4.7	4.7	4.8	5.0	5.1	5.2	5.2	3.9	4.0	4.4
	B0	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.2	1.1	1.0	1.2	1.4	1.2	1.3	1.1	3.1	3.2	2.8

器具取付高さ(m)		8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0										
単体配置	A1	9.1	8.8	8.7	8.5	8.3	8.1										
	A'1	5.0	4.8	4.6	4.3	3.7	2.6										
	B1	4.1	4.0	3.9	3.7	3.0	1.7										
直線配置	A2	19.7	20.1	20.4	19.9	19.6	19.4										
	B2	10.7	11.0	11.3	11.2	10.9	10.5										
四角配置	A4	19.7	20.1	20.4	19.9	19.6	19.4										
	B4	8.0	8.1	8.2	8.2	9.6	9.8										
壁からの距離(最大)	A0	5.0	4.8	4.6	4.3	3.6	2.6										
	B0	1.8	1.9	1.0	1.8	1.8	1.7										