

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XF X439 NHW

光源

LED4000_85_3070 x1 3070.0 lm

管理番号

K0192447 (0) DR 1

BZ分類

BZ5

器具効率

100 %

上方光束

4 %

下方光束

96 %

反射率

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70 50 30 10

70 50 30 10

70 50 30 10

70 50 30 10

70 50 30 10

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.83
中 0.81
否 0.77

0.6

55

43

35

30

54

42

35

30

51

41

34

29

49

40

33

29

27

0.8

65

54

46

40

63

53

45

39

60

51

44

39

57

49

43

38

36

1.0

72

61

53

47

70

60

52

47

66

58

51

46

63

56

50

45

42

1.25

78

68

60

54

76

66

59

54

72

64

58

53

68

62

56

52

49

1.5

82

72

65

60

80

71

64

59

76

69

63

58

72

66

61

57

54

2.0

87

79

73

68

85

78

72

67

81

75

70

66

78

73

68

64

61

2.5

91

84

78

73

89

83

77

73

85

80

75

71

81

77

73

70

66

3.0

93

87

82

78

91

86

81

77

87

83

79

75

84

80

77

73

70

4.0

96

92

87

84

94

90

86

83

91

87

84

81

87

84

81

79

75

5.0

98

94

91

87

97

93

89

86

93

90

87

84

89

87

84

82

78

7.0

101

98

95

92

99

96

93

91

95

93

91

89

92

90

88

86

82

10.0

103

100

98

96

101

99

97

95

97

96

94

92

94

92

91

90

86

配光曲線

ラング光束1000 lm

管軸に垂直 (A)

管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ラング光束1000 lm

80 lx

60

40

20

10

8

6

4

2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.005

0.002

0.001

0.0005

0.0002

0.0001

0.00005

0.00002

0.00001

0.000005

0.000002

0.000001

0.0000005

0.0000002

0.0000001

0.00000005

0.00000002

0.00000001

0.000000005

0.000000002

0.000000001

0.0000000005

0.0000000002

0.0000000001

0.00000000005

0.00000000002

0.00000000001

0.000000000005

0.000000000002