

屋内照明器具特性

品番 (品名)

NNLK41109+NEL4600EN

光源

LED5000_85_6900 ×1 6900.0lm

管理番号

K0192447 (0) DR 1

BZ分類

BZ5

器具効率

100 %

上方光束

4 %

下方光束

96 %

天井
壁
床

80 %
70 50 30 10
10 %

70 %
70 50 30 10
10 %

50 %
70 50 30 10
10 %

30 %
70 50 30 10
10 %

0 %
70 50 30 10
0 %

室指数

照明率 (X0.01) ZCM

保守率

良 0.83
中 0.81
否 0.77

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付
高さ

器具間隔最大限

横方向 (A)

縦方向 (B)

1.5m

1.96m

2.1m

2

2.58

2.64

2.5

3.21

3.2

3

3.84

3.77

配光曲線

ランフ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)
---- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランフ光束1000lm

80 lx X 10

60

40

20

10

8

6

4

2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.005

0.002

0.001

0.0005

H=1.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5

A

8m

6

4

2

0

2

4

6

8

B

8m

6

4

2

0

2

4

6

8