

屋内照明器具特性

品番 (品名)

NNLK42762J + FSK41225 + NEL4

光源

LED5000_85_4450 ×1 4450.0 lm

管理番号

K0192932 (0) DB 1

BZ分類

BZ2/2.3/BZ1/3.5/BZ2/8.5/BZ1

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

室指数

照明率 (X0.01) ZCM

保守率

0.81

0.77

0.68

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

1.5m

2.18 m

2.05 m

2

2.9

2.58

2.5

3.62

3.14

3

4.33

3.71

配光曲線

ラング光束1000 lm

管軸に垂直 (A)
管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ラング光束1000 lm

