


# 投光照明器具特性


|          |   |        |           |            |            |
|----------|---|--------|-----------|------------|------------|
| 品名(品番)   | NNN62701B+NNN82200                              |        |           |            |            |
| 光源       | LED4000_70_800 ×1                      800.0 lm |        |           |            |            |
| 管理番号     | K0152504(0)DJ1 TF                               |        |           |            |            |
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形                                       | 主ビ-ム効率 | 84.6 %    |            |            |
| 器具点灯角度   |   | ビ-ム範囲  | $I_0 / 2$ | $I_0 / 10$ | $I_0 / 20$ |
| 器具効率     | 100.0 %   | ビ-ム効率  | 36.9%     | 66.9%      | 77.6%      |
| 最大光度     | 6204<br>cd/1000 lm                              | ビ-ム角   | 18.4      | 35.1       | 48.4       |



# 投光照明器具特性

|         |                    |    |                   |
|---------|--------------------|----|-------------------|
| 品番 (品名) | NNN62701B+NNN82200 | 光源 | LED4000_70_800 ×1 |
| 管理番号    | K0152504(0)DJ1 TF  |    |                   |

## 累積光束曲線



## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm