

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XS Z B 1 1 2 3 9

光源

LLD2401VCB1 ×1 500.0 lm

管理番号

K0193687 (0) DB 1

BZ分類

BZ4/0.7/BZ3/0.9/BZ4/6.0/BZ5

器具効率

89 %

上方光束

11 %

下方光束

78 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01) ZCM

保守率

良 0.63
中 0.6
否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付
高さ

器具間隔最大限
横方向 (A) 縦方向 (B)

Hm

1.05Hm

0.49Hm

0.6	53	43	37	33	51	42	36	32	48	41	35	32	45	39	34	31	28
0.8	61	52	46	41	59	51	45	41	56	49	44	40	53	47	42	39	36
1.0	67	58	52	48	65	57	51	47	61	54	49	46	57	52	48	44	41
1.25	71	64	58	53	69	62	57	53	65	59	55	51	61	56	53	49	46
1.5	75	68	62	58	72	66	61	57	68	63	58	55	64	60	56	53	49
2.0	79	73	68	64	77	71	67	63	72	68	64	61	68	64	61	59	54
2.5	82	76	72	68	79	75	71	67	75	71	68	65	70	67	65	62	58
3.0	83	79	75	72	81	77	73	70	77	73	70	68	72	70	67	65	60
4.0	86	82	79	76	83	80	77	75	79	76	74	72	75	72	70	69	64
5.0	87	84	82	79	85	82	80	77	80	78	76	74	76	74	73	71	66
7.0	89	87	85	83	87	85	83	81	82	80	79	77	78	76	75	74	69
10.0	90	89	87	86	88	87	85	84	84	82	81	80	79	78	77	76	71

配光曲線

ランタ光束1000 lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランタ光束1000 lm

