屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB76351
光源	LED3500_70_810 x1　　810.0 lm
管理番号	K0148420(0)DB1
BZ分類	BZ5/0.7/BZ4

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	100 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.67	0.6	58	46	39	34	57	46	39	33	55	45	38	33	53	44	38	33	31
	中 0.63	0.8	68	57	50	44	67	57	49	44	64	55	49	44	62	54	48	44	42
	否 0.56	1.0	75	65	57	52	74	64	57	52	71	62	56	51	68	61	55	51	49
下方投影面積	cm^2	1.25	81	72	65	60	79	71	65	59	77	69	64	59	74	68	63	59	56
		1.5	85	77	71	65	84	76	70	65	81	74	69	65	78	72	68	64	62
等価発光面積	cm^2	2.0	91	84	79	74	89	83	78	74	86	81	77	73	84	79	75	72	70
		2.5	94	89	84	80	93	87	83	79	90	85	82	78	87	83	80	77	75
		3.0	97	92	87	84	95	91	87	83	92	89	85	82	90	87	84	81	79
		4.0	100	96	92	89	98	95	91	89	95	92	90	87	93	90	88	86	83
		5.0	101	98	95	93	100	97	94	92	97	95	93	91	95	93	91	89	86
		7.0	103	101	99	97	102	100	98	96	99	98	96	94	97	95	94	93	90
		10.0	105	103	102	100	103	102	100	99	101	100	98	97	99	98	97	96	93

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.22Hm	1.22Hm





パナソニック株式会社