

屋内照明器具特性

品番 (品名)

NTS82224B+NTS92200

光源

LED2700_85_2020 x1 2020.0lm

管理番号

K0166619 (1) DJ 1

BZ分類

BZ1

器具効率

101%

上方光束

0%

下方光束

101%

天井
壁
床

80%

70%

50%

30%

0%

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

0%

10%

10%

10%

10%

0%

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.81

中 0.77

否 0.68

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.36Hm

0.36Hm

0.6

85

79

76

73

85

79

75

73

83

78

75

73

82

0.8

91

86

82

80

90

86

82

80

89

85

82

79

88

1.0

95

90

87

84

94

90

87

84

92

89

86

84

91

1.25

98

94

91

88

97

93

90

88

95

92

89

87

94

1.5

100

96

93

91

99

95

93

91

97

94

92

90

95

2.0

102

99

97

95

101

98

96

94

99

97

95

94

97

2.5

104

101

99

97

103

100

98

97

101

99

97

96

99

3.0

105

102

101

99

104

102

100

98

101

100

98

97

100

4.0

106

104

103

101

105

103

102

101

103

101

100

99

101

5.0

106

105

104

103

105

104

103

102

103

102

101

100

100

7.0

107

106

105

104

106

105

104

104

103

103

102

102

101

10.0

108

107

106

106

107

106

105

105

105

104

103

103

102

配光曲線

ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)
----- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X 100

60

40

20

10

5

2.5

1.5

1

0.5

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.005

0.002

0.001

0.0005

0.0002

0.0001

0.00005

0.00002

0.00001

0.000005

0.000002

0.000001