

屋内照明器具特性

品番 (品名)

X F X 2 0 0 N E N

光源

LED5000_85_830 ×1 830.0 l m

管理番号

K0192447 (0) D R 1

B Z 分類

B Z 5

器具効率

100 %

上方光束

4 %

下方光束

96 %

反射率

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

0 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X 0 . 0 1)

Z C M

保守率

良

0.83

中

0.81

否

0.77

下方投影面積

良

0.83

等価発光面積

中

0.81

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

1.5m

1.92 m

1.89 m

2

2.55

2.48

2.5

3.19

3.08

3

3.83

3.68

0.6

55

43

35

30

54

42

35

30

51

41

34

29

49

40

33

29

27

0.8

65

54

46

40

63

53

45

39

60

51

44

39

57

49

43

38

36

1.0

72

61

53

47

70

60

52

47

66

58

51

46

63

56

50

45

42

1.25

78

68

60

54

76

66

59

54

72

64

58

53

68

62

56

52

49

1.5

82

72

65

60

80

71

64

59

76

69

63

58

72

66

61

57

54

2.0

87

79

73

68

85

78

72

67

81

75

70

66

78

73

68

64

61

2.5

91

84

78

73

89

83

77

73

85

80

75

71

81

77

73

70

66

3.0

93

87

82

78

91

86

81

77

87

83

79

75

84

80

77

73

70

4.0

96

92

87

84

94

90

86

83

91

87

84

81

87

84

81

79

75

5.0

98

94

91

87

97

93

89

86

93

90

87

84

89

87

84

82

78

7.0

101

98

95

92

99

96

93

91

95

93

91

89

92

90

88

86

82

10.0

103

100

98

96

101

99

97

95

97

96

94

92

94

92

91

90

86

配光曲線

ラング光束1000 lm

—— 管軸に垂直 (A)

- - - 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ラング光束1000 lm

80 lx

X

10

60

40

20

10

8

6

4

2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.005

0.002