

屋内照明器具特性

品番 (品名)

NND2 6 1 9 3

光源

LED5000_70_1300 x1 1300.0 lm

管理番号

K0194374 (0) DB 1

BZ分類

BZ2 / 4.5 / BZ3 / 6.0 / BZ2

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

保守率

良

0.69

中

0.67

否

0.63

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

1.5m

0.48 m

1.58 m

2

0.64

2.07

2.5

0.8

2.58

3

0.97

3.08

配光曲線

ランプ光束1000 lm

—— 管軸に垂直 (A)
----- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

8.0 lx X
H=1.5
H=2
H=2.5
H=3
H=4
H=5

