


| 投光照明器具特性 |                             |  |  |  |  |
|----------|-----------------------------|--|--|--|--|
| 品名 (品番)  | NTS72771S+NTS92101          |  |  |  |  |
| 光源       | LED4000_85_760 ×1 760.0 l m |  |  |  |  |
| 管理番号     | K0192840(0)DJ1 TF           |  |  |  |  |

|          |                    |        |                    |                     |                     |
|----------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形          | 主ビーム効率 | 89.9 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率  | 49.7%              | 79.0%               | 89.9%               |
| 最大光度     | 4218<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 25.5               | 44.7                | 59.0                |



# 投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS72771S+NTS92101


光源

LED4000\_85\_760 ×1

管理番号


K0192840(0)DJ1 TF

## 累積光束曲線



## 等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm