


| 投光照明器具特性 |                               |  |
|----------|-------------------------------|--|
| 品名（品番）   | NTS72781B+NTS90201            |  |
| 光源       | LED4000_85_1865 ×1 1865.0 l m |  |
| 管理番号     | K0192843(0)DJ1 TF             |  |

|          |                    |        |                    |                     |                     |
|----------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 広角形          | 主ビーム効率 | 98.5 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率  | 60.9%              | 92.5%               | 96.2%               |
| 最大光度     | 1796<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 44.7               | 70.8                | 79.4                |



# 投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS72781B+NTS90201


光源

LED4000\_85\_1865 ×1

管理番号


K0192843(0)DJ1 TF

## 累積光束曲線



## 等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm