

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XF X4 1 0 NP N

光源

LED5000_85_1940 ×1 1940.0 lm

管理番号

K0192447 (0) DR 1

BZ分類

BZ5

器具効率

100 %

上方光束

4 %

下方光束

96 %

反射率

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70 50 30 10

70 50 30 10

70 50 30 10

70 50 30 10

70 50 30 10

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.83
中 0.81
否 0.77

0.6

55 43 35 30

54 42 35 30

51 41 34 29

49 40 33 29

47 39 31 27

46 38 30 27

45 38 30 27

44 37 29 26

43 36 28 26

42 35 27 25

0.8

65 54 46 40

63 53 45 39

60 51 44 39

57 49 43 38

56 48 42 37

55 47 41 36

54 46 40 35

53 45 39 34

52 44 38 33

51 43 37 32

1.0

72 61 53 47

70 60 52 47

66 58 51 46

63 56 48 45

62 55 47 44

61 54 46 43

60 53 45 42

59 52 44 41

58 51 43 40

57 50 42 39

1.25

78 68 60 54

76 66 59 54

72 64 58 53

68 62 56 52

67 61 55 51

66 60 54 50

65 59 53 49

64 58 52 48

63 57 51 47

62 56 50 46

1.5

82 72 65 60

80 71 64 59

76 69 63 58

72 67 61 57

71 66 60 56

70 65 59 55

69 64 58 54

68 63 57 53

67 62 56 52

66 61 55 51

2.0

87 79 73 68

85 78 72 67

81 75 70 66

78 73 68 64

77 72 67 63

76 71 66 62

75 70 65 61

74 69 64 60

73 68 63 59

72 67 62 58

2.5

91 84 78 73

89 83 77 73

85 80 75 71

81 78 74 70

80 77 73 69

79 76 72 68

78 75 71 67

77 74 70 66

76 73 69 65

75 72 68 64

3.0

93 87 82 78

91 86 81 77

87 83 79 75

84 80 77 73

83 79 76 72

82 78 75 71

81 77 74 70

80 76 73 69

79 75 72 68

78 74 71 67

4.0

96 92 87 84

94 90 86 83

91 87 84 81

87 84 81 79

86 83 79 77

85 82 78 76

84 81 78 75

83 80 77 74

82 79 76 73

81 78 75 72

5.0

98 94 91 87

97 93 89 86

93 90 87 84

89 86 83 80

88 85 82 79

87 84 81 78

86 83 80 77

85 82 80 76

84 81 79 75

83 80 78 74

7.0

101 98 95 92

99 96 93 91

95 93 91 89

92 90 88 86

91 89 87 85

90 88 86 84

89 87 85 83

88 86 84 82

87 85 83 81

86 84 82 80

10.0

103 100 98 96

101 99 97 95

97 95 93 91

96 94 92 90

95 93 91 89

94 92 90 88

93 91 89 87

92 90 88 86

91 89 87 85

90 88 86 84

配光曲線

ラング光束1000 lm

—— 管軸に垂直 (A)
- - - 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ラング光束1000 lm

80 lx X 10

60

40

20

10

8

6

4

2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.005

0.002

0.001

0.0005

0.0002

0.0001

0.00005

0.00002

0.00001

0.000005

0.000002

0.000001

0.0000005

0.0000002

0.0000001

0.00000005

0.00000002

0.00000001

A

8m

6

4

2

0

2

4

6

8

B

8m

6

4

2

0

2

4

6

8