

屋内照明器具特性

品番 (品名)

L G B 8 1 4 3 7

光源

LDG3L / F8 / C / B2 x1 300.0 l m

管理番号

K0178653 (0) DB 1

BZ分類

BZ7 / 1.1 / BZ6 / 3.5 / BZ7 / 4.5 / BZ6 / 6.0 / BZ7

器具効率

86 %

上方光束

21 %

下方光束

65 %

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数		照明率 (X0.01) ZCM																

保守率

良 0.67
中 0.63
否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0.75 H m

0.75 H m

0.6	41	30	23	18	39	29	22	18	35	26	21	16	31	24	19	15	12
0.8	49	38	31	25	46	37	30	25	41	33	27	23	37	30	25	21	17
1.0	54	44	37	31	52	42	35	30	46	38	32	28	41	35	30	26	21
1.25	59	50	42	37	56	48	41	36	50	43	38	33	45	39	34	31	26
1.5	63	54	47	41	60	52	45	40	54	47	42	37	48	43	38	34	29
2.0	68	60	54	48	65	57	52	47	58	52	47	43	52	48	44	40	34
2.5	71	64	58	53	68	61	56	51	61	56	52	48	55	51	47	44	38
3.0	73	67	62	57	70	64	59	55	63	59	55	51	57	54	50	47	41
4.0	76	71	67	63	73	68	64	60	66	63	59	56	60	57	54	52	45
5.0	78	74	70	66	75	71	67	64	68	65	62	59	62	59	57	55	47
7.0	81	77	74	71	77	74	71	68	71	68	66	63	64	62	60	58	51
10.0	83	80	77	75	79	77	74	72	73	71	69	67	66	65	63	62	54

配光曲線

ラング光束1000 lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ラング光束1000 lm

