

屋内照明器具特性

品番 (品名)

L G W 4 5 5 5 2 K

光源

L D A 3 L - H - E 1 7 / 2 5 E / W × 1

3 6 0 . 0 l m

管理番号

K 0 1 2 5 0 8 3 (2) D B 1

B Z 分類

B Z 1 0

器具効率

3 8 %

上方光束

2 3 %

下方光束

1 5 %

天井
壁
床

8 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

0 %

室指数

照明率 (X 0 . 0 1)

Z C M

保守率

良
中
否

0 . 6 3
0 . 6
0 . 5 6

下方投影面積

c m²

等価発光面積

c m²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0 . 0 0 H m

0 . 0 0 H m

0.6	1.6	1.1	0.8	0.6	1.4	1.0	0.7	0.5	1.1	0.8	0.5	0.4	0.8	0.5	0.4	0.3	0.0
0.8	1.9	1.4	1.0	0.8	1.6	1.2	0.9	0.7	1.3	1.0	0.7	0.6	0.9	0.7	0.5	0.4	0.1
1.0	2.1	1.6	1.3	1.0	1.8	1.4	1.1	0.9	1.4	1.1	0.9	0.7	1.0	0.8	0.6	0.5	0.1
1.25	2.3	1.8	1.5	1.2	2.0	1.6	1.3	1.1	1.6	1.3	1.0	0.9	1.2	0.9	0.8	0.6	0.2
1.5	2.4	2.0	1.7	1.4	2.2	1.8	1.5	1.3	1.7	1.4	1.2	1.0	1.3	1.0	0.9	0.7	0.3
2.0	2.6	2.3	2.0	1.7	2.4	2.0	1.8	1.5	1.9	1.6	1.4	1.2	1.4	1.2	1.0	0.9	0.4
2.5	2.8	2.4	2.2	1.9	2.5	2.2	2.0	1.7	2.0	1.7	1.6	1.4	1.5	1.3	1.2	1.0	0.5
3.0	2.9	2.6	2.3	2.1	2.6	2.3	2.1	1.9	2.1	1.9	1.7	1.5	1.6	1.4	1.3	1.1	0.6
4.0	3.0	2.8	2.5	2.3	2.7	2.5	2.3	2.1	2.2	2.0	1.9	1.7	1.7	1.5	1.4	1.3	0.7
5.0	3.1	2.9	2.7	2.5	2.8	2.6	2.4	2.3	2.3	2.1	2.0	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	0.8
7.0	3.2	3.0	2.9	2.7	2.9	2.8	2.6	2.5	2.4	2.2	2.1	2.0	1.8	1.7	1.7	1.6	0.9
10.0	3.3	3.2	3.0	2.9	3.0	2.9	2.8	2.7	2.4	2.4	2.3	2.2	1.9	1.8	1.8	1.7	1.0

配光曲線

ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)
---- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx

60 lx

40 lx

20 lx

10 lx

8 lx

6 lx

4 lx

2 lx

1 lx

0.5 lx

0.2 lx

0.1 lx

0.05 lx

0.02 lx

0.01 lx

H = 2.5

H = 2.5

H = 3.5

H = 1.5

パナソニック株式会社

45.7
0.0