

屋内照明器具特性

品番 (品名)

L G W 4 5 8 5 0 Z

光源

L D A 4 L - H - E 1 7 / E / S / W / 2 × 1

4 4 0 . 0 l m

管理番号

K 0 1 6 9 6 3 6 (0) D R 1

B Z 分類

B Z 1 0

器具効率

7 2 %

上方光束

4 7 %

下方光束

2 5 %

反射率

天井

壁

床

室指数

8 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

0 %

7 0 5 0 3 0 1 0

7 0 5 0 3 0 1 0

7 0 5 0 3 0 1 0

7 0 5 0 3 0 1 0

7 0 5 0 3 0 1 0

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

0 %

照明率 (X 0 . 0 1)

Z C M

保守率

良 0 . 6 9
中 0 . 6 7
否 0 . 6 3

0 . 6

0 . 8

1 . 0

1 . 2 5

1 . 5

2 . 0

2 . 5

3 . 0

4 . 0

5 . 0

7 . 0

1 0 . 0

3 0

3 6

4 0

4 4

4 7

5 1

5 3

5 5

5 8

5 9

6 1

6 3

2 2

2 7

3 2

3 6

4 0

4 4

4 8

5 0

5 2

5 4

5 5

5 7

1 6

2 1

2 6

3 0

3 4

3 9

4 3

4 6

5 0

5 2

5 3

5 7

1 2

1 7

2 1

2 6

3 0

3 5

4 0

4 5

5 0

5 4

5 5

5 7

2 7

3 2

3 6

3 9

4 2

4 5

4 8

5 0

5 2

5 4

5 5

5 7

1 9

2 4

2 8

3 2

3 5

4 0

4 3

4 5

4 8

5 0

5 1

5 3

1 4

1 9

2 3

2 7

3 0

3 3

3 5

3 8

4 1

4 4

4 6

4 8

1 1

1 5

1 9

2 3

2 6

3 0

3 3

3 5

3 8

4 1

4 4

4 6

2 1

2 4

2 7

3 0

3 2

3 4

3 6

3 8

4 0

4 2

4 4

4 6

1 5

1 9

2 2

2 5

2 8

3 1

3 4

3 6

3 8

4 0

4 2

4 4

1 1

1 5

1 8

2 1

2 4

2 7

3 0

3 3

3 6

3 8

4 0

4 2

8

1 2

1 5

1 8

2 1

2 4

2 7

3 0

3 2

3 4

3 6

3 8

1 5

1 8

2 0

2 2

2 4

2 6

2 8

3 0

3 2

3 4

3 6

3 8

1 1

1 4

1 6

1 8

2 0

2 2

2 4

2 6

2 8

3 0

3 2

3 4

8

1 0

1 3

1 5

1 7

1 8

2 0

2 2

2 4

2 6

2 8

3 0

1 1

1 4

1 6

1 8

2 0

2 2

2 4

2 6

2 8

3 0

3 2

3 4

5

8

1 0

1 3

1 5

1 7

1 8

2 0

2 2

2 4

2 6

2 8

1

2

3

5

6

8

1 0

1 1

1 3

1 4

1 6

1 8

配光曲線

ランプ光束10000lm

—— 管軸に垂直 (A)
---- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束10000lm

8 0 lx

6 0

4 0

2 0

1 0

8

6

4

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 0 lx

6 0

4 0

2 0

1 0

8

6

4

2

1