

屋内照明器具特性

品番 (品名)

L G W C 4 5 5 1 9 U

光源

L D A 4 L - H - E 1 7 / S / 4 × 1 4 4 0 . 0 l m

管理番号

K 0 1 2 5 0 8 8 (1) D B 1

B Z 分類

B Z 1 0

器具効率

5 7 %

上方光束

3 0 %

下方光束

2 7 %

反射率

天井

壁

床

室指数

8 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

0 %

7 0 5 0 3 0 1 0

7 0 5 0 3 0 1 0

7 0 5 0 3 0 1 0

7 0 5 0 3 0 1 0

7 0 5 0 3 0 1 0

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

0 %

照明率 (X 0 . 0 1)

Z C M

保守率

良
中
否

0 . 6 3

0 . 6

0 . 5 6

下方投影面積

c m ²

等価発光面積

c m ²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0 . 0 0 H m

0 . 0 0 H m

0 . 6

2 4

1 6

1 2

9

2 1

1 5

1 1

8

1 7

1 2

0 . 8

2 8

2 1

1 6

1 2

2 5

1 9

1 4

1 1

2 0

1 5

1 . 0

3 1

2 4

1 9

1 5

2 8

2 2

1 8

1 4

2 3

1 8

1 . 2 5

3 5

2 8

2 3

1 9

3 1

2 5

2 1

1 7

2 5

2 0

1 . 5

3 7

3 1

2 6

2 2

3 3

2 8

2 3

2 0

2 7

2 2

2 . 0

4 0

3 5

3 0

2 6

3 6

3 1

2 7

2 4

3 0

2 6

2 . 5

4 2

3 7

3 3

3 0

3 9

3 4

3 0

2 7

3 1

2 8

3 . 0

4 4

3 9

3 5

3 2

4 0

3 6

3 3

2 9

3 3

3 0

4 . 0

4 6

4 2

3 9

3 6

4 2

3 9

3 6

3 3

3 5

3 2

5 . 0

4 7

4 4

4 1

3 8

4 3

4 1

3 8

3 5

3 6

3 4

7 . 0

4 9

4 6

4 4

4 2

4 5

4 3

4 1

3 9

3 8

3 6

1 0 . 0

5 0

4 8

4 7

4 5

4 7

4 5

4 3

4 1

3 9

3 7

配光曲線

ランプ光束 1 0 0 0 l m

—— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束 1 0 0 0 l m

8 0 lx

6 0

4 0

2 0

1 0

8

6

4

2

1

0.5

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.005

0.002

0.001

H = 2 . 5

H = 2 . 5

H = 3 . 5

H = 4

H = 5

H = 6

H = 7

H = 8

パナソニック株式会社

H = 1 . 5