

屋内照明器具特性

品番 (品名)

NNLK41315+NNL4300ENT

光源

LED5000_85_3100 ×1 3100.0 lm

管理番号

K0137984 (*) DB1

BZ分類

BZ5/4.5/BZ4/6.0/BZ5/8.5/BZ4

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

反射率

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70 50 30 10

70 50 30 10

70 50 30 10

70 50 30 10

0 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (×0.01)

ZCM

保守率

良
中
否

0.81

0.77

0.68

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

1.5m

1.95m

2.16m

2

2.58

2.72

2.5

3.21

3.3

3

3.83

3.9

配光曲線

ラング光束1000 lm

—— 管軸に垂直 (A)
---- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ラング光束1000 lm

80 lx X 10

10

60

40

20

10

8

6

4

2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.005

0.002

0.001

0.0005

0.0002

0.0001

0.00005

0.00002

0.00001

0.000005

0.000002

0.000001

H=1.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5

A

8m

6

4

2

0

2

4

6

8

B

8