屋内照明器具特性

品番（品名）	NTN81320+NTN81997
光源	LED5000_70_800 x1　　800.0 lm
管理番号	K0163041(0)DR1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	12 %
下方光束	88 %

保守率	良 0.69
	中 0.67
	否 0.63
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	1.96 m	1.89 m
2	2.61	2.49
2.5	3.23	3.09
3	3.87	3.71

反射率																					
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %				
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %				
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %				
室指数	照明率（X0.01）																ZCM				
0.6	53	41	33	28	52	40	32	27	48	38	31	26	45	36	30	26	23				
0.8	63	51	43	37	61	50	42	37	57	47	40	35	53	45	39	34	31				
1.0	69	58	50	44	67	57	49	43	62	54	47	42	58	51	45	41	37				
1.25	75	65	57	51	73	63	56	50	68	60	54	49	63	57	51	47	43				
1.5	79	70	62	56	77	68	61	55	72	64	58	54	67	61	56	52	47				
2.0	85	77	70	65	82	75	69	63	77	71	66	61	72	67	63	59	54				
2.5	88	81	75	70	86	79	74	69	80	75	70	66	76	71	67	64	59				
3.0	91	85	79	75	88	82	77	73	83	78	74	70	78	74	71	68	62				
4.0	94	89	85	81	91	87	83	79	86	82	79	76	81	78	75	73	67				
5.0	96	92	88	84	94	90	86	83	88	85	82	79	83	81	78	76	70				
7.0	99	95	92	89	96	93	90	88	91	88	86	84	86	84	82	80	74				
10.0	101	98	96	94	98	96	94	92	93	91	89	88	88	87	85	84	78				





パナソニック株式会社