

屋内照明器具特性

品番 (品名)

NNLK42764J + NNL4400ENT + FS

光源

LED5000_85_3370 ×1 3370.0 lm

管理番号

K0145454 (0) DB 1

BZ分類

BZ4

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.81
中 0.77
否 0.68

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

1.5m

2.04m

2.06m

2

2.69

2.58

2.5

3.35

3.13

3

4

3.69

0.6

60

48

41

35

58

47

40

35

56

46

40

35

54

45

39

35

33

0.8

70

59

52

47

69

59

52

47

66

57

51

46

64

56

50

46

44

1.0

77

67

60

55

75

66

60

55

73

65

59

54

70

63

58

54

52

1.25

83

74

67

62

81

73

67

62

78

71

66

62

76

70

65

61

59

1.5

87

79

73

68

85

78

72

67

82

76

71

67

79

74

70

66

64

2.0

92

85

80

76

90

84

79

75

87

82

78

74

85

80

77

74

71

2.5

95

89

85

81

93

88

84

80

91

86

83

79

88

84

81

78

76

3.0

97

92

88

85

96

91

87

84

93

89

86

83

90

87

84

82

79

4.0

100

96

93

90

98

95

92

89

96

93

90

88

93

91

88

86

84

5.0

101

98

96

93

100

97

95

92

97

95

93

91

95

93

91

95

93

91

89

87

7.0

103

101

99

97

102

100

98

96

99

98

96

94

97

96

94

93

90

10.0

105

103

102

100

104

102

101

99

101

100

99

97

99

98

97

98

97

96

93

配光曲線

ラング光束1000 lm

—— 管軸に垂直 (A)
- - - 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ラング光束1000 lm

80 lx

X

10

60

40

20

10

8

6

4

2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.005

0.002

0.001

0.0005

0.0002

0.0001

0.00005

0.00002

0.00001

0.000005

0.000002

0.000001

0.0000005

0.0000002

0.0000001

0.00000005