


| 投光照明器具特性 |                                                       |  |
|----------|-------------------------------------------------------|--|
| 品名（品番）   | NNN0 1 0 7 3 W+ NNN8 9 0 5 0                          |  |
| 光源       | LED3000_70_410    ×1                      410.0   l m |  |
| 管理番号     | K0154596( 0) DJ 1    TF                               |  |

|          |                    |        |                    |                     |                     |
|----------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形          | 主ビーム効率 | 79.6 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率  | 32.9%              | 68.0%               | 79.2%               |
| 最大光度     | 4476<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 20.5               | 44.7                | 59.4                |



# 投光照明器具特性

品番 (品名)

NNN01073W+ NNN89050


光源

LED3000\_70\_410 ×1

管理番号


K0154596(0) DJ1 TF

## 累積光束曲線



## 等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm