

屋内照明器具特性

品番 (品名)

NNN17512K+NNN89992K

光源

LED3500_80_4340 x1 4340.0 lm

管理番号

K0153647 (0) DB 1

BZ分類

BZ1/4.5/BZ2/6.0/BZ1

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.76

中 0.72

否 0.64

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.85Hm

0.83Hm

0.6

77

70

65

62

77

70

65

62

75

69

65

62

74

68

64

61

60

0.8

84

77

72

69

83

77

72

69

81

76

72

69

80

75

71

68

67

1.0

88

82

77

74

87

81

77

74

85

80

76

74

83

79

76

73

72

1.25

92

86

82

79

91

86

82

79

89

84

81

78

87

83

80

78

76

1.5

94

89

85

82

93

89

85

82

91

87

84

81

89

86

83

81

79

2.0

98

94

90

87

97

93

89

87

94

91

88

86

92

90

87

85

83

2.5

100

96

93

91

99

95

93

90

96

94

91

89

94

92

90

88

86

3.0

101

98

95

93

100

97

95

93

98

95

93

91

96

94

92

90

88

4.0

103

100

98

96

102

99

98

96

99

98

96

94

97

96

94

93

91

5.0

104

102

100

99

103

101

99

98

100

99

98

96

98

97

96

95

92

7.0

105

104

102

101

104

103

101

100

102

101

100

99

100

99

98

97

94

10.0

106

105

104

103

105

104

103

102

103

102

101

100

100

100

99

99

96

配光曲線

ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X 10

60

40

20

10

5

2.5

1.5

1

0.5

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.005

0.002

0.001