

屋内照明器具特性

品番 (品名)

NNN17911 + NNN89992K

光源

LED4000_80_7810 x1 7810.0 lm

管理番号

K0153645 (0) DB 1

BZ分類

BZ1

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

0 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良

0.76

中

0.72

否

0.64

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.92Hm

0.92Hm

0.6	78	71	66	63	77	70	66	63	76	70	65	63	74	69	65	62	61
0.8	84	78	73	70	84	77	73	70	82	76	72	69	80	75	72	69	68
1.0	89	82	78	75	88	82	78	74	86	81	77	74	84	80	76	74	72
1.25	92	87	83	79	91	86	82	79	89	85	81	79	87	83	80	78	76
1.5	95	90	86	83	94	89	85	82	91	87	84	82	89	86	83	81	79
2.0	98	94	90	88	97	93	90	87	95	91	89	86	92	90	87	85	84
2.5	100	96	93	91	99	95	93	90	96	94	91	89	94	92	90	88	86
3.0	101	98	96	93	100	97	95	93	98	95	93	92	96	94	92	90	88
4.0	103	101	98	97	102	100	98	96	99	98	96	95	97	96	94	93	91
5.0	104	102	100	99	103	101	99	98	101	99	98	96	98	97	96	95	92
7.0	105	104	102	101	104	103	101	100	102	101	100	99	100	99	98	97	94
10.0	106	105	104	103	105	104	103	102	103	102	101	100	100	100	99	99	96

配光曲線

ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X 10

