


| 投光照明器具特性 |                                                       |  |
|----------|-------------------------------------------------------|--|
| 品名（品番）   | NNN6 2 8 1 2 W+ NNN8 2 2 0 0 + NNN8 9                 |  |
| 光源       | LED3500_70_685    ×1                      685.0   l m |  |
| 管理番号     | K0154599(0) DJ 1   TF                                 |  |

|          |                    |          |                    |                     |                     |
|----------|--------------------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 広角形          | 主ビ - ム効率 | 87.8 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビ - ム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビ - ム効率  | 37.9%              | 81.8%               | 89.4%               |
| 最大光度     | 1731<br>cd/1000 lm | ビ - ム角   | 35.7               | 77.6                | 94.2                |



# 投光照明器具特性

品番 (品名)

NNN62812W+NNN82200+NNN89


光源

LED3500\_70\_685 ×1

管理番号

K0154599(0)DJ1TF

## 累積光束曲線



## 等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000lm



最大光度

cd/1000lm