

屋外照明器具特性			
品番 (品名)	NNY2 7 8 5 2 Z _ 0 D E G		
光源	LED5000_80_8200 ×1 8200.0 lm		
管理番号	K0143335 (*) DR 1		
JISC8131-1999 による配光形式	CUT - O F F		
器具効率	100.0 %	直下光度	241.7 cd/1000lm
上方光束	0.0%	最大光度	993.7 cd/1000lm
下方光束	100.0%		

鉛直角θ	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
φ=0° 鉛直面	241	274	315	356	463	740	868	563	227	99	63	49	42	32	20	17	2	0	0
90°	241	240	235	239	253	261	268	275	279	279	274	264	258	233	181	80	10	0	0
180°	241	205	167	143	121	103	96	88	82	82	86	76	65	39	26	14	1	0	0
270°	241	240	235	240	253	262	269	276	281	280	275	266	260	235	183	78	10	0	0
I maxを含む鉛直面	241	255	270	294	328	364	420	514	697	926	983	765	444	191	73	32	7	0	0

パナソニック株式会社

道路・トンネル照明率曲線

品番 (品名)

NNY2 7 8 5 2 Z _ 0 D E G

光源

LED5000_80_8200 ×1


管理番号

K0143335 (*) DR 1

$\alpha = 0.0^\circ$

H: 取付高さ (MOUNTING HEIGHT)

照明率 ($\alpha = 0^\circ$)		
幅	歩道側	車道側
0.0H	0.000	0.000
0.2H	0.082	0.115
0.4H	0.130	0.278
0.6H	0.157	0.537
0.8H	0.176	0.689
1.0H	0.189	0.732
1.2H	0.200	0.747
1.4H	0.208	0.755
1.6H	0.214	0.760
1.8H	0.218	0.764
2.0H	0.221	0.766
2.2H	0.223	0.768
2.4H	0.224	0.770
2.6H	0.225	0.771
2.8H	0.226	0.772
3.0H	0.227	0.772
3.2H	0.227	0.773
3.4H	0.228	0.773
3.6H	0.228	0.773



歩道側



車道側

正弦等光度曲線

品番 (品名)


NNY2 7 8 5 2 Z_0 DEG

管理番号

K0143335 (*) DR 1

光源

LED5000_80_8200 ×1



最大光度 I_{max} 993.7 cd

直下光度 I_o 241.7 cd

